

## ■飛沫防止パネル


工具不要で組み立て簡単。使用シーンに応じて自在に組み合わせられます。



- AP-600** (税抜 ¥13,000) **M**
- サイズ / W600×D150×H650mm (パネルサイズ:W600×H600mm)
  - 材質 / パネル:アクリル板 (3mm)、脚部:スチール (粉体塗装)
  - 重量 / 約2Kg (パネル重量約1.3Kg)
- AP-900** (税抜 ¥14,000) **M**
- サイズ / W900×D150×H650mm (パネルサイズ:W900×H600mm)
  - 材質 / パネル:アクリル板 (3mm)、脚部:スチール (粉体塗装)
  - 重量 / 約2.7Kg (パネル重量約2Kg)

## ■ノンアルコールウェットシート

マシンのレザー、ストレッチマット、エアロビクスマット、ロッカー、シューズラック、パウダールームの除菌、清掃、消臭にお使いいただけます。



「ジムクリーン PRO」は、ジム環境における様々な場所で除菌対策が可能な万能ウェットシートです。

### ジムクリーン PRO

**FOP-503 ¥3,520** (税抜 ¥3,200) **M**

●シートサイズ / 200mm×135mm ●材質 / シート:天然繊維、容器/バケツ:PP ●成分 / 水、塩化セチルピジニウム、クロロフェネシ、塩化ベンザルコニウム、塩化ジデシルジモニウム、グリセリン、プロピレングリコール、エチルヘキシルグリセリン、クエン酸、他 ●枚数 / 1000 枚入 ●生産国 / 中国

## ■移動式冷却機

- 屋外、屋内を問わず広範囲のクールダウンが可能です。
- 気化熱を利用した冷却効果で10m 先でも最高6℃気温を下げます
- スポットクーラーに比べて低出力なので電気代も気になりません。
- 水タンク満タン時は最大4時間の連続使用が可能、間欠なら最大8時間使用できます。水道直結の場合は連続運転も可能です。
- 間欠タイマー機能、左右自動首振り機能、漏水自動停止機能付き。

### エコマスター

**EM-724 ¥407,000** (税抜 ¥370,000) **K**

|           |  |
|-----------|--|
| 最大噴霧量     | 240mL/min                                |
| 粒子径       | 20~40μm                                  |
| 水タンク容量    | 最大62L                                    |
| 電源        | 単相100V<br>50Hzまたは60Hz                    |
| 出力合計      | 0.41kW                                   |
| ランニングアンペア | 5A                                       |
| 風量調整      | 無段階                                      |
| 左右自動首振り角度 | 60度                                      |
| 寸法        | 全長 710mm<br>全幅 530mm<br>全高 1,470~1,920mm |
| 重量        | 48Kg                                     |



## ■熱中症指数モニター



### 熱中症予防対策に

屋外や体育館でのスポーツの安全管理に

- 熱中症指数WBGTのアラーム設定が可能 (20.0~50.0℃)
- 両側のフックにベルトを通して、本体を装着したり固定することが可能
- 使用場所に合わせて屋内 (IN)、屋外 (OUT) モードの選択が可能
- カメラ用三脚に取り付け可能。※市販のカメラ用三脚がご使用になれます
- WBGT (熱中症指数)、温度、湿度の同時表示。黒球温度は切替表示
- おまかせモードで自動アラームが可能
- アラームブザーの音量切り替えが可能 (大・小・オフ)

### 熱中症指数モニター

**AD-5698 ¥5,500** (税抜 ¥5,000) **A**

#### 仕様

|               |   |
|---------------|---|
| 表示項目          | WBGT (熱中症指数)、温度、相対湿度、黒球温度                       |
| 測定項目          | 温度、相対湿度、黒球温度                                    |
| WBGT指数        | 測定範囲 0~50℃ (表示範囲 -2~52℃、最小表示 0.1℃)              |
| 温度            | 0~50℃ (表示範囲 -2~52℃、最小表示 0.1℃)                   |
| 相対湿度          | 20~90%RH (表示範囲 0.1~99.9%RH、最小表示 0.1%RH)         |
| 黒球温度          | 0~80℃ (表示範囲 -2~82℃、最小表示 0.1℃)                   |
| 測定精度          | 温度 ±0.6℃ (20.0~50.0℃)、±1.0℃ (0.0~19.9℃)         |
| 相対湿度          | ±5%RH (30.0~90.0%RH)、±10%RH (20.0~29.9%RH) 25℃時 |
| 黒球温度          | ±0.6℃ (20.0~60.0℃)、±1.0℃ (0.0~19.9℃、60.1~80.0℃) |
| 動作環境 (使用範囲)   | 温度 0~50℃、相対湿度 0~90%RH、風速 0.3m/s以上 (ただし、結露しないこと) |
| 黒球            | 外径φ40mm、厚さ1.8mm、材質 耐熱ABS、放射率0.94                |
| WBGT指数のアラーム範囲 | 設定モード 20~50℃ (0.1℃刻みで設定可能)、上限アラーム設定のみ           |
| 電源/電池寿命       | 単4形アルカリ乾電池2個 / 約6か月 (25℃、アラーム動作なしの場合)           |
| 寸法/質量         | 黒球φ40mm全球形、本体67.5(W)×47.5(D)×114.5(H)mm / 約90g  |
| 付属品           | 取扱説明書、電池 (モーター用)、ベルト、アタッチメント                    |

付属のベルトで装着したり固定したりすることができます。

## ■屋内空気環境測定器

基準に定められる「二酸化炭素 (CO2) 含有率」をppm単位で測定可能です。



設定値を超えるアラームで換気をお知らせ。

二酸化炭素の含有率を状況に合わせて設定

二酸化炭素の他に温度、湿度も同時に測定。

最大22,528件のデータ記録できます。

電源は単四電池、またはマイクロUSB給電に対応しています。

### CO2ファインダー

**E-210 ¥44,000** (税抜 ¥40,000) **K**

●電源 / 単4アルカリ乾電池3本 (別売)、USB給電 (5V 2A) ●サイズ / 108×96×20mm ●重量 / 160g (電池含む) ●付属品 / ACアダプター、USBケーブル

| 測定項目  | CO2                | 温度            | 湿度               |
|-------|--------------------|---------------|------------------|
| 測定範囲  | 0~10,000ppm        | -30~65℃       | 0~100%RH         |
| 分解能   | 1ppm               | 0.1℃          | 0.1%RH           |
| 精度    | ±3% (400~2,000ppm) | ±3% (-10~66℃) | ±3%RH (10~90%RH) |
| 表示周期  | 3分                 | 15分           | 15分              |
| データ保存 | 約22,528件           |               |                  |
| 環境温度  | 使用/保存環境温度0~65℃     |               |                  |

ご存知でしょうか? 部屋の【二酸化炭素濃度】が高いと【めまい】や【吐き気】をおもよぶことがあります。

| PPM          | 5,000 ~ 2,500   | ~ 1,000    | ~ 700 | ~ 450 | ~ 250 |
|--------------|-----------------|------------|-------|-------|-------|
| 目安レベル        | 健康に害を及ぼす可能性がある。 | 眠気/不活発になる。 | 注意    | 許容    | 通常外気  |
| クラスター感染発生リスク | 高               | 中          | 低     | 非常に低  | ほぼゼロ  |

例・仕事の能率が下がる・視覚の減退・血圧や脈拍が上がる・頭痛・吐き気など

## ■消毒ハンドクリーン



手軽に洗浄・消毒。携帯できるチューブ仕様のミルクタイプ消毒剤。

- 食事の前後や手が洗えないときに手肌に塗りこむだけ。
- 湿潤剤にヒアルロン酸ナトリウム(2)と濃グリセリンを配合し、肌なじみが良くなる使用感です。
- ご家族みなさまでご使用いただけます。

指定医薬部外品  
消毒有効成分  
ベンゼトニウム塩化物  
配合

保湿剤  
ヒアルロン酸ナトリウム(2)  
濃グリセリン  
配合

薬用消毒ハンドミルク  
**YM-147L-HM 8本入1箱**  
**¥8,624** (税抜 ¥7,840) **K**

- サイズ:φ35×137mm
- 容量:470mL
- 成分:ベンゼトニウム塩化物0.05w/v%
- 添加物:精製水・カルボキシビニルポリマー・濃グリセリン・水酸化カリウム・ミスチン酸イソプロピル・流動パラフィン・スクワラン・ワセリン・トコフェロール酢酸エステル・親油性モノステアリン酸グリセリル・ポリオキシエチレンセチルエーテル・エタノール・ヒアルロン酸ナトリウム(2)

## ■送風機

夏の体育館内は温度・湿度共に非常に高くなります。体育館内の熱環境を少しでも改善できるようにします。



送風機  
**KE-103-DX**

**¥43,890** (税抜 ¥39,900) **K**

- サイズ:W570×L380×H835mm
- 電源:AC100V 50/60Hz
- 消費電力:135/170W
- 風量:113/132立方m/分
- 羽根:直径450mm 4枚
- スイッチ:押しボタン式 (強・中・弱)
- 首振り角度:左右90度 (上下3段階調節)
- コード:約9.7m
- 重量:約14.5kg

レイアウトプラン  
 視覚トレーニング  
 トボミル  
 バイク  
 ステッパー・エリプティカル  
 ローイング  
 フリーウェイト  
 バーベル  
 タンベル  
 シングルステーション  
 マルチステーション  
 リハビリ・介護予防  
 リラクゼーション  
 ストレッチ  
 測定器  
 トレーニングマット  
 フィットネス用品・ミラー  
 トレーニング施設サポートプラン  
 卓球台  
 卓球台アクセサリー  
 マット  
 飲み缶  
 調理板・距離調節器  
 平均台・新体操  
 音機  
 ショップ・ウカー  
 バスケネット  
 得点板・作戦板・ボールカウント・音機  
 体育館用品  
 グラウンド用品  
 グラウンド用品・輸車  
 運動会用品  
 プール関連用品  
 熱中症・感染症対策品  
 救命・防災用品  
 インテックス